

# 自定义SayItSmart插件组在哪配置

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文解释自定义SayItSmart插件类必须部署到的目录。

## 先决条件

### 使用的组件

本文档中的信息根据思科统一呼叫服务(通用版本)和Cisco Unified Call Studio，通用版本。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 背景信息

**症状：**开发者在哪里创建一自定义SayItSmart插件与Java并且需要知道放置被编译的类文件为了插件能变得可用在Cisco Unified Call Studio。

**解决方法：**正如定制的元素，您的自定义SayItSmart插件的代码必须进入应用程序的部署/Java/应用程序/类文件夹，如果它是类或部署/Java/应用程序/解放，如果它是JAR文件。请务必结束和重新打开您的callflow保证这些类重新加载。

或者，如果要使用您新的SayItSmart插件在多个应用程序间，您必须存储类或JAR文件在AUDIUM\_HOME/common/classes (或解放JAR文件的)和在此文件夹：

- Cisco Unified Call Studio 5.x用户：JAR文件的  
eclipse/plugins/com.audiumcorp.studio.library.common\_5.2.0/classes (或解放)
- 上一个Cisco Unified Call Studio版本：蚀/插件/JAR文件的  
com.audium.studio.common\_x.x.x/classes (或解放)，其中x.x.x是版本号

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)