

自定义SayItSmart插件组在哪配置

文档ID91758

已更新：2007年7月03日

 [下载 pdf文档](#)

[打印](#)

[Feedback](#)

相关产品

- [思科统一呼叫服务\(通用版本\)](#)
- [Cisco Unified Call Studio](#)

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[背景信息](#)

[Related Information](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

[Introduction](#)

本文解释自定义SayItSmart插件类必须部署到的目录。

[Prerequisites](#)

[Components Used](#)

本文的信息根据思科统一呼叫服务(通用版本)和Cisco Unified Call Studio，通用版本。

[Conventions](#)

Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.

[背景信息](#)

症状：开发者在哪里用Java创建了插件—自定义的SayItSmart并且需要知道放置被编译的组文件为了插件能变得可用在Cisco Unified Call Studio。

解决方法：正如定制的元素，您的自定义SayItSmart插件的代码必须进入应用程序的配置/Java/应用程序/组文件夹，如果它是组或配置/Java/应用程序/解放，如果它是JAR文件。请务必结束和重新打开您的callflow保证这些组被重新载入。

或者，如果要使用您新的SayItSmart插件在多个应用软件间，您必须存储组或JAR文件在JAR文件的AUDIUM_HOME/common/classes (或解放)和在此文件夹：

- Cisco Unified Call Studio 5.x用户：JAR文件的
eclipse/plugins/com.audiumcorp.studio.library.common_5.2.0/classes (或解放)
- 早先Cisco Unified Call Studio版本：组/插件/JAR文件的
com.audium.studio.common_x.x.x/classes (或解放)，其中x.x.x是版本号

[Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)

本文档是否是有用？[有](#) [没有](#)

感谢您的反馈。

[打开支持案例](#) (需要[思科服务合同](#)。)

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：2007年7月03日

文档ID91758