

如何使用 Kill Utility

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[使用Kill实用程序](#)

[相关信息](#)

简介

Kill实用程序允许您终止Telnet会话中的思科智能联系管理(ICM)进程。终止与使用Microsoft Windows NT任务管理器进行进程终止的方式相同。

注意：有关Telnet的详细信息，请参阅[使用Telnet在远程Cisco ICM终端上运行实用程序](#)。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

使用Kill实用程序

要使用Kill实用程序，首先确定要终止的进程。有关如何确定进程的详细信息，请参阅[使用pstat命令](#)。有关findstr命令的[详细信息](#)，请参阅[如何使用findstr命令](#)。

在本例中，opctest实用程序未正确关闭：

```

Telnet - 172.17.1.137
Connect Edit Terminal Help
C:\>pstat | findstr pid
pid: 0 pri: 0 Hnd: 0 PF: 1 Ws: 16K Idle Process
pid: 2 pri: 8 Hnd: 388 PF: 2190 Ws: 200K System
pid: 14 pri:11 Hnd: 31 PF: 2415 Ws: 0K smss.exe
pid: 18 pri:13 Hnd: 490 PF: 196413 Ws: 6224K CSRSS.EXE
pid: 22 pri:13 Hnd: 82 PF: 11896 Ws: 468K WINLOGON.EXE
pid: 2a pri: 9 Hnd: 297 PF: 47736 Ws: 2476K SERVICES.EXE
pid: 2d pri: 9 Hnd: 104 PF: 18566 Ws: 1484K LSASS.EXE
pid: 47 pri: 8 Hnd: 57 PF: 2916 Ws: 200K SPOOLSS.EXE
pid: 6c pri: 8 Hnd: 76 PF: 6149 Ws: 220K RPCSS.EXE
pid: 71 pri: 8 Hnd: 29 PF: 4252 Ws: 124K ATSUC.EXE
pid: 77 pri: 8 Hnd: 78 PF: 5820 Ws: 140K TAPISRU.EXE
pid: 82 pri: 8 Hnd: 90 PF: 16629 Ws: 1532K ups.exe
pid: 85 pri: 8 Hnd: 114 PF: 8495 Ws: 972K RASMAN.EXE
pid: a2 pri: 8 Hnd: 39 PF: 5118 Ws: 236K PSTORES.EXE
pid: aa pri: 8 Hnd: 82 PF: 3616 Ws: 1480K RASSRU.EXE
pid:11c pri: 8 Hnd: 40 PF: 646 Ws: 860K telnetd.exe
pid: c4 pri: 8 Hnd: 128 PF: 1469 Ws: 5076K nodeman.exe
pid:117 pri: 8 Hnd: 43 PF: 801 Ws: 200K inspectservi
pid:106 pri:13 Hnd: 28 PF: 479 Ws: 40K nmm.exe
pid:128 pri:13 Hnd: 293 PF: 10794 Ws: 1752K mdsproc.exe
pid:168 pri:13 Hnd: 89 PF: 15199 Ws: 6784K Opc.exe
pid:161 pri:13 Hnd: 203 PF: 10684 Ws: 1476K pgagent.exe
pid: b1 pri:13 Hnd: 111 PF: 49298 Ws: 1552K acppim.exe
pid:14d pri:13 Hnd: 149 PF: 1250 Ws: 1028K testsync.exe
pid: ce pri: 8 Hnd: 16 PF: 288 Ws: 856K NDDEAGNT.EXE
pid: 8d pri: 8 Hnd: 47 PF: 872 Ws: 2976K EXPLORER.EXE
pid:100 pri: 8 Hnd: 18 PF: 264 Ws: 712K NTACMON.EXE
pid:13f pri: 8 Hnd: 28 PF: 521 Ws: 1960K LOADWC.EXE
pid: ca pri: 8 Hnd: 30 PF: 408 Ws: 1392K transcnd.exe
pid: c2 pri: 8 Hnd: 27 PF: 335 Ws: 1252K CMD.EXE
pid: 5f pri: 8 Hnd: 190 PF: 2786 Ws: 4916K AWHOST32.EXE
pid: d6 pri: 8 Hnd: 21 PF: 311 Ws: 1228K CMD.EXE
pid:18a pri: 8 Hnd: 16 PF: 359 Ws: 1444K opctest.exe
pid: f8 pri: 8 Hnd: 20 PF: 229 Ws: 912K pstat.exe
pid:184 pri: 8 Hnd: 11 PF: 79 Ws: 328K findstr.exe

C:\>kill opctest.exe
process #394 [opctest.exe] killed

C:\>

```

可用于Kill实用程序的选项有：

选项	定义
-f	强制处理杀伤
pid	要终止的进程的进程ID，tlist（任务列表）命令提供该进程ID
模式	完成任务名称或正则表达式模式，以便与任务名称和窗口标题匹配

相关信息

- [使用 Telnet 在远程 CISCO ICM 终端运行实用程序](#)
- [使用 pstat 命令](#)

- [如何使用 findstr 命令](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)