

# 通过特性键向 Cisco 7910 加入补充服务

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[逐步程序](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文解释如何在Cisco 7910或其他Cisco IP电话上配置功能键，例如Call Park、Call Pickup和Transfer。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco 7900 系列 IP 电话
- Cisco CallManager 3.x

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 逐步程序

为了添加功能键到Cisco 7910 (或其他IP电话)上，您需要基于默认电话模板创建一个自定义模板。在本例中为Cisco 7910。

1. 从Cisco CallManager Administration, 请选择Device > Phone Button Template。 **注意**

- : Cisco CallManager 4.x, 定位到Device > Device Setting > Phone Button Template。
2. 从下拉菜单中选择Default 7910作为模板并且点击Copy。
  3. 为新的模板提供一个名字。在本例中, Example 7910。一旦创建新的模板, 您能选择符合您的要求的功能键并且点击Insert。
  4. 在Phone Configuration页, 从Phone Button Template\*下拉菜单中选择您新创建的模板。点击Reset Phone使电话使用新的模板。

## [相关信息](#)

- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)