

Cisco Unified MeetingPlace Web会议：定制页样式

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[创建自定义页样式](#)

[相关信息](#)

简介

您能定制页颜色和样式Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing的，当您添加您自己的层叠样式表(.css文件)时在Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing服务器。

不支持基本.css文件的修改。

先决条件

要求

思科建议您知道如何使用.css文件。关于.css 文件的信息参考的[RFC 2318](#)。

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing版本5.3和5.4。

注意： 您不能修改Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing更早版本网页。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

背景信息

层叠样式表应用以层叠的方式。当多个.css文件在服务器时被找到，定义的以后使用的样式。

两套.css文件在MeetingPlace Web会议服务器安装：

- 一集是为基本MeetingPlace Web会议服务器。
- 一集是为每supported language。

不可能修改这些基本.css文件(其中XXX表示三字节语言代码例如000英语的，006日本的，等等)：

- C:\Program Files\Cisco系统\Mpweb\HTML\Mpweb.css
- C:\Program Files\Cisco系统\Mpweb\HTML\XXX\Mpweb.css

您能添加定制的.css文件在这些位置：

- C:\Program Files\Cisco系统\Mpweb\Html\Custom.css
- C:\Program Files\Cisco系统\Mpweb\Html\XXX\Custom.css

在其中每一个网页，四个.css文件访问：

注意： .css文件按显示此处的顺序应用。

- <link rel= "样式表" type= "文本/css" href= " http://www.cisco.com/Mpweb/Html/Mpweb.css " >
- <link rel= "样式表" type= "文本/css" href= " http://www.cisco.com/Mpweb/Html/XXX/Mpweb.css " >
- <link rel= "样式表" type= "文本/css" href= " http://www.cisco.com/Mpweb/Html/Custom.css " >
- <link rel= "样式表" type= "文本/css" href= " http://www.cisco.com/Mpweb/Html/XXX/Custom.css " >

语言.css文件(那个的目的在XXX目录)将更改仅该语言的样式。例如，一说明用德语比等同的说明典型地要求更多空间用英语。因此德国的语言.css文件调节字段仅尺寸在德国显示的页的。

在升级期间，所有自定义.css文件保留。

创建自定义页样式

完成这些步骤：

1. 浏览对您要创建一个自定义.css文件的目录。关于详细信息，请参阅[Background Information](#)部分。
2. 创建并且保存有您的颜色和样式的定制的.css文件。
3. 确认您未删除也未修改基本.css文件。
4. 打开Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing。网页显现指示的变化在您的定制的.css文件上。
5. 如果要完善您的定制的.css文件，您能重复步骤2至4。

注意： 如果自定义.css文件不是什么您想要，请删除自定义.css文件为了返回Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing页到他们的默认样式。

相关信息

- [Cisco Unified MeetingPlace支持页面](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)

- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)