

# 提示FAQ：如何启用提示GUI的HTTPS访问？

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[如何启用提示GUI的HTTPS访问？](#)

## 简介

本文描述如何启用Cisco Unity Express (CUE) GUI的HTTPS访问。

## [先决条件](#)

## [要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unity Express
- HTTPS

## 使用的组件

本文档中的信息根据Cisco Unity Express版本8和以上。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 如何启用提示GUI的HTTPS访问？

完成这些步骤为了启用提示GUI的HTTPS访问：

1. 在提示CLI来设置模式，请运行**加密密钥生成rsa标签gui模数1024**命令。
2. 重新加载提示。
3. 在提示CLI来设置模式，请运行**Web会话安全keyLabel gui**命令。
4. 启用传输层安全(TLS) 1.0在微软Internet Explorer和Mozilla Firefox。
5. 在浏览器地址栏，请输入**https:// <cue IP地址>**或**http:// <cue-ip-address>:443**。