

点对多点无线系统的频率(UNII和MMDS)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[UNII频率波段](#)

[MMDS频率范围仅用于美国](#)

[相关信息](#)

简介

本文列出在不需许可的国家信息基础设施(UNII)和微波多点分配系统(MMDS)波段，您在头端(ubr7200)上为点对多点(P2MP)产品可以配置的可用的频率。目的是提供所有可用频率的一个快速参考表。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 无线网络
- 命令行用法

为了执行任务在本文，您必须得以进入在路由器的privileged EXEC (“启用”)。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- uBR7223，uBR7246，uBR7246VXR产品
- 支持固定无线单点对多点的任何Cisco IOS版本软件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

UNII频率波段

BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000
High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000
High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

MMDS频率范围仅用于美国

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,
2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,
2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,
2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

注意： 确定什么波段计划duplexor支持，因为这指明您能使用的哪些频率。

相关信息

- [无线产品支持页面](#)
- [无线技术支持页](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)