

目录

[简介](#)

[添加MAC地址和SSC](#)

简介

本文描述步骤添加位置基于服务-自签证书(LBS-SSC)和移动服务引擎(MSE)的MAC地址在下一代配线间(NGWC)聚合的访问控制器5760/3850/3650无线局域网控制器(WLCs)。

添加MAC地址和SSC

此部分显示是被使用的添加MAC地址和SSC对聚合的访问无线局域网控制器的命令。

1. 输入cmdshell in命令MSE CLI为了去在MSE的CMD提示符。然后请输入**显示服务器验证INFO**命令为了得到SSC哈希和MAC地址，在WLCs需要被添加。 [root@nms-mse3355-b ~] #

```
cmdshell
cmd> show server-auth-info
invoke command: com.aes.server.cli.CmdGetServerAuthInfo
AesLog queue high mark: 50000
AesLog queue low mark: 500
-----Server Auth Info-----
MAC Address: 5c:f3:fc:e8:06:943:04
Key Hash: 29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
Certificate Type: SSC>
```

2. 复制MAC地址和密钥哈希。输入这些命令为了适用于他们聚合的访问无线局域网控制器。

```
username 5cf3fce80694
username 5cf3fce80694 aaa attribute list NMSP

aaa attribute list NMSP
attribute type password
29FADAE1392AE51C90942E813139DF53D5EAE1EF
```