

WLC与本地认证配置示例的5760/3850自定义Webauth

TAC

文档ID117728

已更新：钧窑09，2014

贡献用亚历山大De梅尼士和Surendra BG，Cisco TAC工程师。

 [下载 pdf文档](#)

 [打印](#)

[Feedback](#)

相关产品

- [Cisco 5700系列无线局域网控制器](#)
- [无线，LAN \(WLAN\)](#)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[网络图](#)

[验证、授权和记帐 \(AAA\)](#)

[Parameter-map](#)

[无线局域网\(WLAN\)配置](#)

[全局配置](#)

[创建本地用户](#)

[FTP文件传输的配置](#)

[闪烁的加载](#)

[示例Webauth_login HTML](#)

[屏幕画面](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述如何配置与本地认证的一自定义Webauth在无线局域网控制器(WLC)。

先决条件

要求

在您配置并且定制Webauth前，请保证那您的PC:

- 有在一开放服务集标识(SSID)的一个IP地址
- 能ping默认网关
- 能识别和找出域名服务器(DNS) (`ipconfig /all`)
- 能解析名称(与`nslookup`)
- 能访问互联网

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行3.3代码的—5760 WLC
- Cisco Aironet 3600系列轻量级接入点
- Microsoft Windows 7本地无线请求方

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

验证、授权和记帐 (AAA)

这是AAA的配置。这配置验证和授权配置文件，在这种情况下连接的客户端验证对本地WLC数据库。

```
aaa new-model
aaa authentication login local_webauth local
aaa authorization network default local
aaa authorization credential-download default local
```

Parameter-map

这是Parameter-map的配置。此部分在提供见解如何配置在WLC的虚拟IP地址和如何设置参数类型，帮助指定重定向URL，登录页，logout页和失败页。您必须确保，闪存有这些文件。

```
parameter-map type webauth global
virtual-ip ipv4 1.1.1.1
```

```
parameter-map type webauth custom
type webauth
redirect on-success http://www.cisco.com
banner text ^C CC global ip for redirect ^C
  custom-page login device flash:webauth_login.html
  custom-page success device flash:webauth_success.html
  custom-page failure device flash:webauth_failure.html
  custom-page login expired device flash:webauth_expired.html
```

无线局域网(WLAN)配置

这是WLAN的配置。WLAN为第3层安全配置。此配置映射认证列表对Local_webauth并且保证验证由本地净用户处理。在初始步骤的这呼叫AAA配置。

```
wlan webauth 1 webauth

client vlan Vlanx
no security wpa
no security wpa akm dot1x

no security wpa wpa2
no security wpa wpa2 ciphers aes
security web-auth
security web-auth authentication-list local_webauth

security web-auth parameter-map custom

session-timeout 1800
no shutdown
```

全局配置

请使用此全局配置。保证您安排HTTP/HTTPS和IP设备跟踪启用。如果不启用HTTP/HTTPS，您没获得网页。

```
ip http server
ip device tracking
```

创建本地用户

请使用此为了创建本地用户。

```
username <username> password 0 <password>
```

FTP文件传输的配置

请使用此文件传输的FTP配置。

```
ip ftp username <username>
ip ftp password <password>
```

闪烁的加载

请使用此为了上传自定义HTML文件到Flash:用命令：

```
5760# copy ftp://x.x.x.x/webauth_login.html flash:
这是闪存内容示例：
```

```
w-5760-2#dir flash:
Directory of flash:/
64649  -rw-      1164   Oct 7 2013 04:36:23 +00:00  webauth_failure.html
64654  -rw-      2047   Oct 7 2013 13:32:38 +00:00  webauth_login.html
64655  -rw-      1208   Oct 7 2013 04:34:12 +00:00  webauth_success.html
64656  -rw-        900   Oct 7 2013 04:35:00 +00:00  webauth_expired.html
64657  -rw-     96894   Oct 7 2013 05:05:09 +00:00  web_auth_logo.png
64658  -rw-     23037   Oct 7 2013 13:17:58 +00:00  web_auth_cisco.png
64660  -rw-      2586   Oct 7 2013 13:31:27 +00:00  web_auth_aup.html
```

示例Webauth_login HTML

如果这需要任何修改或自定义，认识HTML，没有由思科Technial协助中心包括的您必须介入开发者。

```
w-5760-2#dir flash:
Directory of flash:/
64649  -rw-      1164   Oct 7 2013 04:36:23 +00:00  webauth_failure.html
64654  -rw-      2047   Oct 7 2013 13:32:38 +00:00  webauth_login.html
64655  -rw-      1208   Oct 7 2013 04:34:12 +00:00  webauth_success.html
64656  -rw-        900   Oct 7 2013 04:35:00 +00:00  webauth_expired.html
64657  -rw-     96894   Oct 7 2013 05:05:09 +00:00  web_auth_logo.png
64658  -rw-     23037   Oct 7 2013 13:17:58 +00:00  web_auth_cisco.png
64660  -rw-      2586   Oct 7 2013 13:31:27 +00:00  web_auth_aup.html
```

屏幕画面

这是从客户端的一些屏幕画面：

客户端连接对WLAN和自动地重定向：

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

本文档是否是有用？[有](#) [没有](#)

感谢您的反馈。

[打开支持案例](#)（需要[思科服务合同](#)。）

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：钧窑09，2014

文档ID117728