



缩写词

• [缩写词](#)，第 1 页

缩写词

AC	交流电
ACS	访问控制服务器
A/D	模拟数字转换器
AES	高级加密标准
ANC	匿名呼叫
AP	访问点
ASCII	美国信息交换标准码
B2BUA	背靠背用户代理
BLF	忙灯字段
Bool	布尔值。指定为是和否，配置文件中指定为 1 或 0
BootP	Bootstrap 协议
CA	证书权限
CAS	CPE 警报信号
CDP	思科发现协议
CDR	呼叫详细信息记录
CGI	计算机生成的 Mmagery

CID	主叫方 ID
CIDCW	呼叫等待主叫方 ID
CNG	舒适噪声生成
CPC	主叫方控制
CPE	用户场所设备
CSV	逗号分隔的值
CWCID	呼叫等待主叫方 ID
CWT	呼叫等待音
D/A	数字模拟转换器
dB	分贝
dBm	相对于 1 毫瓦的 dB
DHCP	动态主机配置协议
DND	免打扰
DNS	域名系统
DoS	拒绝服务
DRAM	动态随机访问存储器
DSL	数字用户环路技术
DSP	数字信号处理器
DST	夏令时
DTAS	数据终端警报信号 (同 CAS)
DTMF	双音多频
FQDN	完全限定域名
FSK	频移键控
FW	固件
FXS	外部交换站
GMT	格林尼治标准时间
GW	网关

HTML	超文本标记语言
HTTP	超文本传输协议
HTTPS	HTTP over SSL
ICMP	互联网控制信息协议
IGMP	互联网组管理协议
ILEC	现有地区通信运营商 (Incumbent Local Exchange Carrier)
IP	Internet 协议
IPv4	互联网协议版本 4
IPv6	互联网协议版本 6
ISP	互联网服务提供商
ITSP	Internet 电话服务提供商
ITU	国际电信联盟
IVR	交互式语音应答
LAN	本地局域网
LBR	低比特率
LBRC	低比特率编解码器
LCD	液晶显示屏；也称为屏幕
LDAP	轻型目录访问协议
LED	发光二极管
MAC 地址	介质访问控制地址
MC	迷你证书
MGCP	介质网关控制协议
MOH	音乐保持
MOS	平均意见得分 (1-5, 越高越好)
MPP	多平台电话
ms	毫秒
MSA	音乐来源适配器

MWI	留言通知指示
NAT	网络地址转换
NPS	一般设置服务器
NTP	网络时间协议
OOB	带外
OSI	打开切换间隔
PBX	专用交换机
PCB	印刷电路板
PoE	以太网供电
PR	极性颠倒
PS	设置服务器
PSQM	感知语音质量测试 (1-5, 越低越好)
PSTN	公共交换电话网 (Public Switched Telephone Network)
QoS	服务质量
RC	删除自定义
REQT	(SIP) 请求消息
RESP	(SIP) 响应消息
RSC	(SIP) 响应状态代码, 例如 404、302、600
RTP	实时协议
RTT	往返时间
SAS	流式音频服务器
SDP	会话描述协议
SDRAM	同步 DRAM
sec	秒
SIP	会话发起协议
SLA	共享线路显示
SLIC	用户线路接口电路

SP	服务提供商
SSL	安全套接字层
STUN	适用于 NAT 的会话遍历 UDP
TCP	传输控制协议
TFTP	普通文件传输协议
TLS	传输层安全
TTL	存活时间
ToS	服务类型
UA	用户代理
uC	微控制器
UDP	用户数据报协议
URI	统一资源标识符
URL	统一资源定位符
UTC	协调世界时
VAR	增值经销商
VLAN	语音 LAN
VM	语音邮件
VMWI	视觉留言通知指示/指示灯
VoIP	通过 Internet 协议传送语音
VQ	语音质量
WAN	广域网
XML	可扩展标记语言

