



配置 Webex 会议。

- [为本地部署配置会议，第 1 页](#)

为本地部署配置会议

当您实施 Cisco Jabber 的内部部署时，您可以在本地使用 Cisco Webex Meetings 服务器或在云端的 Cisco Webex Meetings 中心配置会议。

使用 Webex Meetings 服务器配置本地会议

过程

	命令或操作	目的
步骤 1	验证 Cisco Webex Meetings 服务器，第 1 页。	
步骤 2	在 Cisco Unified Communications Manager 上添加 Cisco Webex Meetings 服务器，第 2 页。	

验证 Cisco Webex Meetings 服务器

过程

要验证 Cisco Webex Meetings 服务器，请完成以下选项之一：

- 使用 Cisco Webex Meetings 服务器配置单点登录 (SSO) 以与 SSO 环境集成。在这种情况下，您无需指定用户通过 Cisco Webex Meetings 服务器验证身份的凭证
- 在 Cisco Unified Communications Manager 上设置凭证源。如果用户的 Cisco Webex Meetings 服务器凭证与其 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 或 Cisco Unity

Connection 凭证匹配，则您可以设置凭证源。然后，客户端将通过用户的凭证源自动向 Cisco Webex Meetings 服务器验证身份。

- 指导用户在客户端中手动输入凭证。

下一步做什么

在 [Cisco Unified Communications Manager 上添加 Cisco Webex Meetings 服务器](#)，第 2 页

在 Cisco Unified Communications Manager 上添加 Cisco Webex Meetings 服务器

要在 Cisco Unified Communications Manager 上配置会议，必须先添加 Cisco Webex Meetings 服务器。

开始之前

通过 Cisco Webex Meetings 服务器验证身份

过程

步骤 1 打开 **Cisco Unified CM 管理** 界面，选择 **用户管理 > 用户设置 > UC 服务**。

查找并列出 **UC 服务** 窗口将会打开。

步骤 2 选择 **新增**。

步骤 3 在添加 **UC 服务** 部分，从 **UC 服务类型** 下拉列表中选择 **会议**，然后选择 **下一步**。

步骤 4 完成以下字段：

- **产品类型** — 选择 **Webex (会议)**。
- **名称** — 输入配置名称。当您服务添加到配置文件时，会显示您指定的名称。确保您指定的名称是唯一的、有意义且易于识别。
- **主机名/IP 地址** — 输入 Cisco Webex Meetings 服务器的站点 URL。此 URL 区分大小写，必须与在 Cisco Webex Meetings 服务器中为站点 URL 配置的大小写相匹配。
- **端口** — 使用默认值。
- **协议** — 选择 **HTTPS**。

步骤 5 要将 Cisco Webex 用作单点登录 (SSO) 标识提供者，则选中 **将 Web 会议服务器用作 SSO 标识提供者**。

注释 此字段仅在您从 **产品类型** 下拉列表中选择 **Webex (会议)** 时可用。

步骤 6 选择 **保存**。

下一步做什么

[将 Cisco Webex Meetings 服务器添加到服务配置文件，第 3 页](#)

将 Cisco Webex Meetings 服务器添加到服务配置文件

在添加 Cisco Webex Meetings 服务器并将其添加到服务配置文件后，客户端可以访问会议功能。

开始之前

创建服务配置文件。

[在 Cisco Unified Communications Manager 上添加 Cisco Webex Meetings 服务器，第 2 页](#)

过程

步骤 1 打开 **Cisco Unified CM 管理** 界面，选择 **用户管理 > 用户设置 > 服务配置文件**

步骤 2 查找并选择您的服务配置文件。

步骤 3 在会议配置文件部分中，从一级、二级和三级下拉列表中，选择最多三个 Cisco Webex Meetings 服务器实例。

步骤 4 从服务器证书验证下拉列表中选择适当的值。

步骤 5 从 **Web 会议服务的凭证源** 下拉列表中选择以下选项之一：

- **未设置** — 如果用户没有与其 Cisco Webex Meetings 服务器凭证匹配的凭证源，或者您在会议站点使用 SSO，请选择此选项。
- **Unified CM - IM and Presence** — 如果用户的 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 凭证与其 Cisco Webex Meetings 服务器凭证，请选择此选项。
- **语音邮件** — 如果用户的 Cisco Unity Connection 凭证与其 Cisco Webex Meetings 服务器凭证匹配，请选择此选项。

注释 您无法将您在 Cisco Unified Communications Manager 中指定的凭证与您在 Cisco Webex Meetings 服务器中指定的凭证同步。例如，如果指定用户的即时消息和在线状态服务凭证与他们的 Cisco Webex Meetings 服务器凭证同步，则该用户的即时消息和在线状态服务凭证将发生变化。您必须更新用户的 Cisco Webex Meetings 服务凭证以匹配该更改。

步骤 6 选择保存。

将 **Cisco Webex Meetings** 服务器添加到服务配置文件