



14.0 版中的最近更新

- [Cisco Webex 帮助中心的 Jabber 最终用户内容](#)，第 1 页
- [新增和更新的功能](#)，第 1 页
- [内部版本号](#)，第 3 页

Cisco Webex 帮助中心的 Jabber 最终用户内容

您可以在 <https://help.webex.com/ld-n1uv5wq-CiscoJabber/Jabber> 找到有关 Jabber 客户端的信息。帮助中心包含有关如何使用 Jabber 功能的文章。您可以通过帮助中心提供有关单篇文章的反馈或请求新的文章。

帮助中心搜索包括一组过滤器，可按产品、版本、活动、操作系统和其他类别缩小搜索范围。

新增和更新的功能

移动和远程访问 (MRA) 上的自动升级支持

14.0 中已发布

Windows	Mac	iPhone 和 iPad	Android
—	支持	—	—

Jabber Mac 版本现在支持 MRA 上的自动升级。

CMS: 大厅控制

14.0 中已发布

Windows	Mac	iPhone 和 iPad	Android
是	是	是	是

锁定的 CMS 会议呼叫用户可以从大厅选择参加者并让他们加入会议。会议无需解锁。

禁用第一次体验**14.0 中已发布**

Windows	Mac	iPhone 和 iPad	Android
支持	—	—	是

现在，您可以在重置或清除缓存后禁用第一次体验对话框。有关详细信息，请参阅《Cisco Jabber 14.0 参数参考指南》中的 *EnableFTE* 参数：<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installation-guides-list.html>。

iOS 深色模式**14.0 中已发布**

iOS 和 iPad 用户现在可以设置 Jabber 主题，包括深色模式。

macOS Big Sur**14.0 中已发布**

Jabber 现在支持 macOS Big Sur。

移动和远程访问 (MRA) 故障转移**14.0 中已发布**

Windows	Mac	iPhone 和 iPad	Android
是	是	是	是

Jabber 现在支持 Expressway-E、Expressway-C 和 Cisco Unified Communication Manager (Cisco Unified CM) 节点故障转移以保持电话服务连接。

外出**14.0 中已发布**

Windows	Mac	iPhone 和 iPad	Android
是	是	是	是

当您的 Exchange 帐户设置为自动回复（外出）时，您的帐户配置文件状态显示为“外出”。仅 Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service 14.0 版支持此功能。

将详细日志保存到本地设备

Windows	Mac	iPhone 和 iPad	Android
—	—	是	是

您可以启用详细日志、定义日志数量、清除日志和控制报告选项。

将 `UserEnabledDetailedLogging` 参数设置为 `true` 可启用详细日志模式。默认值为 `false`。

有两个参数控制您的用户在 Jabber 移动版上可以看到的选项：

- `EnablesSendLogsViaEmail` - 如果想要隐藏“通过电子邮件发送”按钮，设置为 `false`。默认值为 `true`。
- `SaveLogToLocal` - 如果想要隐藏“将日志保存到”按钮，设置为 `false`。默认值为 `true`。

使用 `MaxNumberOfFilesMobile` 参数可增加日志文件的数量。最大值为 20，默认值为 5。

用户使用新的清除日志选项可清除本地设备上保存的日志。

零停机时间

14.0 中已发布

Windows	Mac	iPhone 和 iPad	Android
是	是	是	是

Jabber 现在支持一个到主节点的活动连接，以及一个到备份节点的非活动连接。当发生故障转移或升级时，您的用户将不会遇到中断。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 《Cisco Jabber 14.0 参数参考指南》中的 `EnableDualConnections` 和 `Inactive_Connection_Activation_Timer` 参数：<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installation-guides-list.html>。
- 仅启用高可用性的 Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service 14.0 版支持此功能。请参阅<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/series.html>。

内部版本号

Jabber Windows 版本

版本	内部版本号
14.0	14.0.0.55563 内部版本号 305563

Jabber Mac 版本

版本	内部版本号
14.0	14.0.0.305556

DownloadURL

用于自动更新的 XML 文件中的 DownloadURL 文件元素是：

版本	站点名称
14.0	Install_Cisco-Jabber-Mac-14.0.0.305556-120486118-MCwCFAY4Fp12hyYxYCICCrNfNyA9c3Fm0AhRV57Rfc5gllleofu3bQ5aU2j2FbGA!!.zip

DownloadURL 文件元素指 Cisco Jabber Mac 版本安装文件。必须重命名更新服务器上的安装文件，使之与此 DownloadURL 文件元素名称匹配。

如果您的用户手动安装客户端，您还可以下载手动安装文件。



注释 为确保 DSA 签名成功，将 Web 服务器配置为转义特殊字符。例如，Microsoft IIS 上的选项是：允许双空格。
