

如何更改Cisco CNS Access Registrar RexAcctScript以在記帳檔案中生成CSV格式

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[編輯RexAcctScript](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何手動編輯Cisco CNS Access Registrar RexAcctScript，以便會計日誌檔案反映CSV格式。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco CNS存取註冊器版本1.7和3.0。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

編輯RexAcctScript

如果您希望會計日誌檔案反映可在計費應用程式中使用的CSV格式，請手動編輯RexAcctScript並重新編譯。預設情況下該檔案位於\$ARINSTALLPATH/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp。

要更改記帳的格式，請進行下表中所示的更改：

行號AR 1.7	行號AR 3.0	自	成長至
2080	2090	*(pEnd++)= "\n";	*(pEnd++)= ",";
2069	2079	*(pEnd++)= "\t";	*(pEnd++)= " ";

注意：" "包含一個空格。

要編譯和安裝RexAcctScript指令碼，請使用gcc 2.95-3。有關其他詳細資訊，請參閱[Cisco CNS Access Registrar User's Guide - Using the REX Accounting Script](#)。

記帳檔案的輸出應如下所示：

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
記帳檔案現在在每個條目之間包含逗號(",")。
```

相關資訊

- [Cisco Access Registrar支援頁面](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)