

如何將本地儲存庫從Apache切換到Nginx?

目錄

[簡介](#)

[如何將本地儲存庫從Apache切換到Nginx?](#)

簡介

本文檔介紹如何修改本地儲存庫以使用Nginx而不是Apache。

如何將本地儲存庫從Apache切換到Nginx?

1. 建立Apache的備份，以便在Nginx中重新使用：`mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backupcp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup`
2. 使用命令`apachectl stop`停止Apache服務。
3. 確認Apache已使用`ps -ef | grep apache`或`ps -ef | grep httpd`。
4. 使用命令`mv var/www/html /tmp`將專案移動到/tmp資料夾。
5. 使用`yum erase httpd`指令刪除Apache。
6. 使用命令`install nginx`安裝Nginx。
7. 使用`cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/`命令將備份移動到新安裝的Nginx。
8. 使用命令`service nginx restart`重新啟動Nginx伺服器。
9. 使用`ps -ef`指令驗證Nginx是否執行 | `grep nginx`。
10. 驗證它是否使用：`wget http://127.0.0.1/index.html`或`wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` 如果是 下載python指令碼，則所有內容都應啟動並運行。

請確保沒有任何代理設定。如果繼續看到代理伺服器設定，可以發出以下命令取消設定：

- 取消設定`http_proxy`
- 取消設定`https_proxy`