

在CCM/CCO中啟用日誌記錄的調試模式

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[在CCM和CCO中啟用調試日誌記錄](#)

簡介

本文說明如何在CCM和CCO中啟用調試日誌記錄。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

在CCM和CCO中啟用調試日誌記錄

要提高CCM/CCO上osmosix.log的日誌記錄級別，您需要將com.osmosix和com.cliqr的級別值從info更改為debug。

在CCM/CCO上修改此檔案：

```
/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml
```

變更：

```
<logger name="com.osmosix">
  <level value="info" />
</logger>

<logger name="com.cliqr">
  <level value="info" />
</logger>
```

成長至

```
<logger name="com.osmosix">
  <level value="debug" />
</logger>
```

```
<logger name="com.cliqr">
  <level value="debug" />
</logger>
```

此外，如果它不在log4j.xml檔案中，請新增此命令(如果它已經在log4j.xml中，則列在Apache HttpClient logging下):

```
<logger name="org.apache.http">
  <level value="trace" />
</logger>
```

請注意，4.3.3之前的版本需要tomcat重新啟動。

```
/etc/init.d/tomcat stop
/etc/init.d/tomcat start
```