

# CliqrIgnoreAppFailure引數的修補程式

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

## 簡介

本文檔介紹如何解決CliqrIgnoreAppFailure引數故障。

## 必要條件

### 需求

本檔案中的資訊是根據CloudCenter 4.8.1.1。

### 採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CloudCenter Manager(CCM)控制檯
- cliqr-cloud-management.jar檔案

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

## 問題

在CloudCenter中部署例項時，當虛擬機器(VM)無法部署例項時，它會自動終止該虛擬機器。CloudCenters全域性引數CliqrIgnoreAppFailure有助於防止即使在部署失敗時終止虛擬機器。但是，在CloudCenter 4.8.1.1版中，即使啟用CliqrIgnoreAppFailure引數，VM也會終止。

## 解決方案

本文專用於Cloudcenter 4.8.1.1，修復程式在4.9版中提供。若要解決此錯誤，您需要使用附加的修補程式對CloudCenter進行修補。

請按照以下說明進行操作，以修補CCM。

步驟1.使用根憑證登入到CCM。

步驟2.將cliqr-cloud-management.jar檔案下載到/tmp目錄。

步驟3.導航至/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib目錄。

步驟4.將舊的cliqr-cloud-management.jar移動到其他目錄，或者將其重新命名為cliqr-cloud-management.jar.orig

步驟5.將從/tmp目錄下載的修補程式複製到/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib目錄

步驟6.將檔案重新命名為cliqr-cloud-management.jar。

步驟7.將cliqr-cloud-management.jar的許可權更改為cliqruser:

```
# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar
```

步驟8.編輯/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties。

步驟9.新增此行

```
#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false
```

步驟10.重新啟動tomcat服務。

參考：SUS-3560