

如何通過API獲取Windows部署的CliQr使用者憑據？

目錄

[簡介](#)

[如何通過API獲取Windows部署的CliQr使用者憑據？](#)


簡介

本文描述如何在部署的Windows例項中獲取CliQr使用者的憑據。

如何通過API獲取Windows部署的CliQr使用者憑據？

部署時，系統在協調作業時為使用者生成虛擬機器(VM)密碼。如果使用者稍後更改密碼，則此API的響應中不會反映該密碼。

a. 可以從部署頁面從CloudCenter GUI中檢索這些憑據，如下所示：

Start Time:	2/16/18 12:02:29		
End Time:	Not Available		
Access:			
Get Windows Credential			
Task Name	Task Status	Last Update Time	Last Message
nodeInit	TaskRunning	2/16/18 12:06:20.016	Starting DEPLOY services...
nodeInit	TaskRunning	2/16/18 12:06:20.010	No service START defined

b. 通過API獲取憑據：

```
curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cloudcenteradmin:40E45DBE57E35ECB  
"https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/647/credentials"
```

Response:

```
[{"nodeId":"i-01dcac3f0f6486691","username":"cliqr","password":"&{*}c*$p}T^nGaH98"}]
```