

# 與單一登入配置4.8.X相關的問題

## 目錄

### [簡介](#)

[使用SSO的使用者擁有名字或姓氏為Null的帳戶](#)

[瀏覽器的SSO失敗並顯示「伺服器遇到錯誤」](#)

["NameID元素必須作為主題的一部分出現在響應消息中，請在IDP配置中啟用它"](#)

## 簡介

本檔案將說明單一登入(SSO)組態的各方面及其對雲中心4.8.X的影響。

## 使用SSO的使用者擁有名字或姓氏為Null的帳戶

CloudCenter允許建立SSO帳戶，而無需使用所需的姓名或姓氏。這些使用者能夠照常登入和部署。但是，為了在UI中搜尋使用者，共用應用程式或資源可能會作為螢幕受到影響。由於Null值，它不會返回任何結果。

這可能是由於IDP允許使用者使用空值建立（某些SSO使用者將具有Null名稱，而其他使用者顯示正確名稱）或CloudCenter中配置的「姓名」或「姓氏」屬性在IDP和SP之間不匹配。

## 瀏覽器的SSO失敗並顯示「伺服器遇到錯誤」

CCM日誌顯示：

```
Error setting entityId for <IDP Name>. Using default discovery  
org.opensaml.saml2.metadata.provider.MetadataProviderException: Metadata provider has not been  
initialized"
```

此錯誤與缺少入侵檢測和預防(IDP)後設資料相關聯。CloudCenter允許IDP直接提供後設資料檔案或後設資料URL。如果URL無效且無法訪問，或檔案丟失或損壞，則會出現類似此情況的錯誤。

## "NameID元素必須作為主題的一部分出現在響應消息中，請在IDP配置中啟用它"

此錯誤是指預期IDP將電子郵件地址返回為「NameID」。 [CloudCenter SSO Documentation](#)提供了通過ADFS配置此地址的步驟(步驟22是否相關？部分)。