

# Tidal Enterprise Orchestrator:比較時間戳

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[比較日期和時間](#)

[在TEO 2.2或更高版本中](#)

[在TEO 2.1.x或更低版本中](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔介紹在執行自定義流程創作時如何比較時間戳。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)
- 通用內容創作或程式設計

### 採用元件

本檔案中的資訊是根據TEO。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 比較日期和時間

### 在TEO 2.2或更高版本中

有一個稱為**計算日期時間差**的活動，它採用日期和減去的日期。最好在內容創作中使用此活動。

## [在TEO 2.1.x或更低版本中](#)

請完成以下步驟：

1. 使用實際的日期/時間變數型別，而不是字串。您可以確認它是正確的變數型別，因為選定該變數型別時將有一個日曆型別圖示。例如，Process.Start Time和Process.End Time。
2. 如果已配置日期/時間，請通過分析日期活動運行該日期/時間，將其從字串轉換為日期/時間變數。完成後，您可以將其與另一個日期/時間變數進行比較。
3. 若要驗證日期/時間變數，請將其放入比較中，然後您應該看到標準數字型別比較運算子，如 <、>或=。

## [相關資訊](#)

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)