

Tidal Enterprise Orchestrator: 測試少量內容

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[開始和結束點](#)

[從起點運行](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文描述一種用於測試小段內容的方法。

注意：這不是唯一的方法，但它是方便的方法。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator 2.1.2或更新版本。使用者應具備工藝創作和程式設計概念的一般知識。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

開始和結束點

測試內容段（非常類似於代碼段）的簡單方法是使用起始點和終點。在**進程編輯器**中，按一下**工具箱**（最左側），然後轉到**Logic**頁籤以查詢這兩個元件。將起始點拖放到內容中，以建立起始點。您也可以拖放「已完成」元件（終點）。如果情況需要，可以將「已完成」更改為其他形式。

從起點運行

命名起始點並將該終點置於內容的正確部分之後，可以即席運行進程並從即席運行選單中選擇適當的起點。這將僅運行從該起點到第一個終點的內容。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)