

Tidal Enterprise Orchestrator:刪除基於Oracle的流程和報告資料庫

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[解析](#)

[刪除TEOPprocess](#)

[刪除TEORreporting](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔提供有關如何刪除TEOPprocess和TEORreporting資料庫 (如果它們基於Oracle) 的資訊。

必要條件

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.2或更高版本
- Oracle資料庫

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

解析

本節介紹如何刪除TEOPprocess和TEORreporting資料庫。這假設終端使用者將其進程/配置資料庫命名為「TEOPprocess」。

刪除TEOPprocess

在Oracle中運行以下命令：

1. 刪除表空間TEOPprocess_DATA (包括內容和資料檔案) ；
2. 刪除表空間TEOPprocess_TEMP , 包括內容和資料檔案 ；
3. 丟棄使用者進程級聯 ；

刪除TEORreporting

在Oracle中運行以下命令：

1. 刪除表空間TIARreport_DATA (包括內容和資料檔案) ；
2. 刪除表空間TIARreport_INDEX (包括內容和資料檔案) ；
3. 刪除表空間TIARreport_TEMP , 包括內容和資料檔案 ；
4. DROP USER TIARreport CASCADE; **注意**：刪除TEORreporting資料庫時請小心，因為許多TEO應用程式伺服器都可以將其匯入。只有當您不再需要任何TEO應用程式伺服器時，才刪除TEORreporting資料庫。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)