

# Tidal Enterprise Scheduler:windows代理的agent.ini檔案

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[組態](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔提供Windows Agent.ini檔案的配置資訊。

## 必要條件

### 需求

必須安裝並運行Windows代理，並且您必須擁有在Agent\Bin目錄中編輯和建立檔案的許可權。

### 採用元件

本文檔中的資訊基於Tidal Windows代理。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 組態

通常，在Windows服務管理器的Windows代理路徑行中輸入Windows代理的啟動引數。這些引數可以直接新增到Windows Agent Bin目錄下的agent.ini檔案中(例如，C:\Program Files(x86)\TIDAL\Agent\Bin)。

完成以下步驟以建立或更新agent.ini檔案：

1. 以代理所有者身份登入到運行Windows代理的系統。
2. 轉到包含配置檔案的Agent\Bin目錄。例如，\Program Files(x86)\TIDAL\Agent\Bin。
3. 如果存在，請備份現有的agent.ini檔案。
4. 在文本編輯器（例如，記事本）中開啟agent.ini檔案。
5. 檔案至少應包含以下兩行：

```
[config]
[AgentName]
```

其中AgentName是要建立的代理的名稱。

6. 在[AgentName]下新行上新增啟動。例如，若要啟用調試，請新增以下引數：

```
Verbosity=Tidaldebug
Debug=Yes
```

**注意：**重複此步驟以新增其他引數。

## [相關資訊](#)

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)