

Tidal Enterprise Scheduler: 為作業使用者設定 Ulimits 時返回錯誤

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[問題](#)

[解析](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔說明了啟動錯誤 - `setting ulimits for job user` 誤消息。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於 Unix Agent 3.0.1.09 或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱 [思科技術提示慣例](#)。

問題

在 UNIX 代理的版本 3.0.1.09 中，向代理新增了一個增強功能，以支援在 Linux 上從 `/etc/security/limits.conf` 設定使用者的 ulimit 值。

解析

在代理電腦上，轉到代理的安裝，在bin資料夾中是tagent.ini檔案。將此引數新增到tagent.ini檔案：

```
ulimitold=y
```

注意：引數區分大小寫。在將引數新增到tagent.ini檔案後，需要停止並重新啟動代理。如果將引數設定為y，則會強制代理使用系統設定。將引數設定為n，以強制代理使用位於/etc/security/directory中的limits.conf資料夾。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)