

Tidal Enterprise Scheduler:如何將主日誌移動到備用位置

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[如何將主日誌配置為駐留在備用位置](#)

[相關資訊](#)

簡介

預設情況下，主日誌檔案位於主伺服器上的已定義位置。對於Windows主目錄，檔案位於TIDAL\Scheduler\master\log目錄中。對於Unix主機，檔案位於：TIDAL/master/log。本文檔提供有關如何配置日誌以轉至備用位置的資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

此資訊假定5.3.1或6.0.x主機版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

如何將主日誌配置為駐留在備用位置

完成以下步驟：

1. 將此引數新增到master.props檔案：

```
LogDirectory=<path>
```

需要在路徑中使用正斜槓。例如，對於Windows主機，如果實際路徑為

D:\SystemApps\Tidal\Log，請使用：

```
LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log
```

- 注意：LogDirectory參區分大小寫。
2. 更改master.props後需要重新啟動主機。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)