

# Tidal Enterprise Scheduler:如果Tidal帳戶密碼不匹配，Transporter將不會連線到兩個不同的資料庫

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[問題](#)

[原因](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔介紹了如果Tidal口令不匹配，Transporter無法連線到兩個不同資料庫的原因。

## 必要條件

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- 5.3.1主版本

## 採用元件

本檔案假設使用5.3.1 Transporter。

## 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 問題

如果Tidal口令不匹配，傳輸器將不會連線到兩個不同的資料庫。

## 原因

源資料庫和目標資料庫上的Tidal帳戶密碼必須相同。當資料庫密碼與預設密碼不同時，新密碼將以加密金鑰儲存在Windows客戶端電腦的登錄檔中。Transporter是一種連線到源資料庫和目標資料庫

的客戶端工具，知道使用該加密金鑰中的密碼。由於只能有一個金鑰，因此密碼必須匹配。

## **相關資訊**

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)