

TelePresence常見問題：Cisco TelePresence MCU是否可以與T1互操作？

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[Cisco TelePresence MCU是否可以與T1互操作？](#)

[Cisco TelePresence系統T1](#)

[第一代T1和配置檔案65](#)

簡介

本檔案介紹將某些T1與思科網真多點控制單元(MCU)一起使用的限制。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco TelePresence編解碼器C60
- Cisco TelePresence編解碼器C90
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Cisco TelePresence伺服器

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco TelePresence編解碼器C60
- Cisco TelePresence編解碼器C90
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Cisco TelePresence伺服器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

Cisco TelePresence MCU是否可以與T1互操作？

會。但是，某些限制可能會根據您擁有的T1系列而適用。目前T1系統有三種變體：

- 第一代T1，使用Codec C90

- Cisco TelePresence系統T1
- Cisco TelePresence系統設定檔65，使用Cisco TelePresence系統編解碼器C60

Cisco TelePresence系統T1

Cisco TelePresence系統T1可以參加Cisco TelePresence MCU 4500系列上的會議。但是，以下限制適用：

- 您無法看到沉浸式網真佈局。
- 無法使用控制面板自動設定會議。
- 不能更改佈局。

思科網真系統T1解決方案旨在與思科網真伺服器緊密整合，是推薦的多點基礎設施解決方案。只有在連線到思科網真伺服器 (TS7010、移動服務引擎[MSE] 8710) 時，網真佈局才可用。

第一代T1和配置檔案65

第一代T1和Profile 65可以參與思科網真MCU 4500系列上的會議。T1充當參與會議的普通端點，如果您有遙控器，則可以使用遠端監視器控制更改佈局並設定會議。除非連線到網真伺服器 (TS7010、MSE8710)，否則您無法看到網真佈局。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。