

配置CUIC以更改報告/儀表板的所有權

目錄

[簡介](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

簡介

本文檔介紹在思科統一情報中心(CUIC)中更改或轉讓儀表板或報表的所有權的過程 (如果該對象是由其他使用者建立的)。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CUIC 11.6
- UCCE 11.6

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

對於CUIC，更改所有權和許可權存在已知限制。

[CSCuu48149](#)

理想情況下，必須重新建立報告和儀表板，但是如果沒有其他方法，請繼續執行此過程。

問題

如果對象是由其他使用者建立的，如何更改或轉移CUIC中儀表板或報表的所有權？

解決方案

附註：請在執行表更新之前小心！在開始練習之前，請進行完整的DRF備份。

步驟1.

通過SSH連線到CUIC伺服器 (發佈伺服器)

步驟2.

從CUICUSER表中查詢所請求使用者的使用者ID。您可以按名稱、名字或姓氏，或按姓氏執行此操作

運行sql Select * from cuic_data:cuicuser where firstname like '%AcuraTest%'

輸出為：

2614127410000164000000560AC9E249

cuicuser → id, 版本, 名稱, 描述, 分割槽, defaultgroupid, sharingpermission, 別名, firstname, lastname, 組織, emailaddress, contactphone, cuicroles, timezoneid, isactive, startoftheweek, ssoenabled, samaccountname

步驟3.

Dashboard、Reports和ReportsDefinition的查詢表，篩選條件為owner=userID

運行sql Select * from cuic_data:cuicreport where Owner like '2614127410000164000000560AC9E249'

運行sql Select * from cuic_data:cuicdashboard where Owner like '2614127410000164000000560AC9E249'

從cuic_data:cuicreportdefinition運行sql Select *，其中Owner如「2614127410000164000000560AC9E249」

運行sql Select * from cuic_data:cuicvaluelist where Owner like '2614127410000164000000560AC9E249'

運行sql Select * from cuic_data:cuiccollection where Owner like '2614127410000164000000560AC9E249'

cuicreport → id, parentcategoryid, 名稱, 描述, 版本, reportdefinitionid, defaultfilterid, cisco, bypass, 佈局, 分割槽, sharingpermission, 所有者, url, templatehelpid, entityversion, 作者, lastused, lastusedby

cuicdashboard → id, parentcategoryid, 名稱, 說明, 版本, 分割槽, 共用許可權, enablepermalink, 所有者, lastused, lastusedby

cuicreportdefinition → id, parentcategoryid, 名稱, 說明, datasourceid, 型別, statementtext, keycriteriafieldid, historicalkey, refreshrate, 歷史, cisco, 版本, 分割槽, sharingpermission, 所有者, entityversion, 作者, entitylocaleid, lastused, lastusedby

cuicvaluelist → id, 版本, 名稱, valuelistquery, collectionquery, 描述, datasourceid, 型別, 分割槽, 共用許可權, 所有者, entityversion, entitylocaleid

cuiccollection —> **id**、**版本**、**名稱**、**說明**、**valuelisid**、**collectiontype**、**collectionidentifier**、**wildcardstring**、**autoupdate**、**lastrefreshed**、**refreshperiod**、**partition**、**sharingpermission**、**owner**、**isactive**、**collectionorigin**、**replicated**

步驟4.

對新使用者和舊使用者執行這些步驟。記下所有者ID。

步驟5.

請使用每個表的語法：cuicreport、cuicdashboard、cuicreportdefinition、cuicvaluelist、cuiccollection以更改所有權。

範例：

運行sql update cuic_data:cuicdashboard set owner = newUserID WHERE id="dashboardID"