

刪除OAMP中的重複位置資訊

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

簡介

本檔案介紹從思科客戶語音入口網站(CVP)營運、管理、維護和調配(OAMP)中刪除重複位置的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CVP
- 結構化查詢語言(SQL)

如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- CVP 9.x及更高版本
- UCCE 9.x及更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

OAMP中的重複位置，該位置從2個訂閱伺服器匯入，並且無法刪除無效位置。

解決方案

這是一個兩步的過程：

步驟1.從已部署這些位置的呼叫伺服器中刪除資訊。

步驟2.從OAMP中刪除資訊。

對於呼叫伺服器：

步驟1.關閉呼叫伺服器服務。

步驟2.備份location.properties檔案，然後從<CVP_HOME>/conf/中刪除。

對於OAMP：

步驟1.關閉OpsConsole服務。

步驟2.運行<CVP_HOME>/bin/sqledit.bat。

步驟3.依次執行這些SQL命令（這些命令將刪除OAMP上LBCAC資訊的跟蹤）。您可以在頂部的測試框中輸入語句，然後按Enter鍵。在狀態列上（視窗底部），您將看到執行語句的結果——理想情況下，您將看到一條成功消息。

從LBCAC_ASSOC_DEVICE_MAP刪除

從LBCAC_SYNC_STATUS中刪除

從TEMP_LBCACCONFIGDATA中刪除

從LBCACCONFIGDATA中刪除

完成上述步驟後，啟動呼叫伺服器服務和OAMP服務。

轉到OAMP - **Systems > Locations**頁並重新同步位置。

在「位置」頁的「呼叫伺服器」頁籤中，執行**儲存和部署**以將位置複製到呼叫伺服器。