

客戶語音入口網站(CVP)。bat檔案說明

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[CVP批處理檔案](#)

[CVP常規：\(位置：C:\Cisco\CVP\bin\)](#)

[CVP重新映像：\(C:\Cisco\CVP\bin\TAC\)](#)

[VXML伺服器：\(C:\Cisco\CVP\VXMLServer\admin\)](#)

[CVP TOMCAT：\(C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\bin、C:\Cisco\CVP\wsm\Server\Tomcat\bin、C:\Cisco\CVP\VXML\Server\Tomcat\bin\)](#)

簡介

本文檔介紹根據位置訂購的不同CVP球拍檔案的使用情況。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CVP
- Cisco IOS語音可延伸標籤語言(VXML)闡道

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

CVP批處理檔案

CVP常規：(位置：C:\Cisco\CVP\bin)

- **capture.bat** 說明:此程式查詢要監聽windump程式的即時NIC。
- **capture_stats** 說明:實用程式函式：捕獲所有Diag門戶資訊。
- **clean_cvp_logs.bat**: 說明:從CVP資料夾中刪除日誌：VXML、運營資源管理器(ORM)、Web服務管理器(WSM)、呼叫伺服器。

- **clean_cvp_logs.bat**: 說明:從VXML伺服器應用程式中刪除日誌 (活動日誌、TOMCAT日誌等)
- **csim** 說明:用於生成SIP呼叫的工具。如何呼叫：開啟命令提示符並鍵入**csim**。將顯示用法和示例清單。
- **capture** 說明:預設情況下用於從指定的網路介面捕獲資料包並將其儲存到CVP日誌目錄中的檔案的工具。如何呼叫：開啟命令提示符並鍵入**capture**。將顯示用法和示例清單。
- **extractguid** 說明:用於過濾指定GUID的呼叫ID並儲存到新PCAP檔案的工具。如何呼叫：開啟命令提示符並鍵入**extractguid**。將顯示用法和示例清單。
- **debug** 說明:用於設定CVP跟蹤級別的工具。如何呼叫：開啟命令提示符並鍵入**debug**。將顯示用法和示例清單。
- **顯示** 說明:顯示CVP技術支援的工具。如何呼叫：開啟命令提示符並鍵入**show**。將顯示用法和示例清單。
- **尾翼** 說明:CVP日誌上的Unix tail命令。如何呼叫：開啟命令提示符並鍵入**tailt**。按CTRL-C停止。
- **位置:**
如何呼叫：開啟命令提示符並鍵入**location**。將顯示用法和示例清單。
- **install_cs_cert、install_vxml_cert.bat和安裝ORM_NT.bat**: 說明:這些檔案用於建立CallServer、XML伺服器以及ORM金鑰和證書檔案以支援HTTPS。原始.keystore和server.xml檔案在篡改之前會儲存到備份位置。
- **propertiesCommerce.bat**:
說明:由CVP的安裝程式用於一些基本的系統安裝功能。
- **runcvp.bat**: 說明:安裝程式用於設定TOMCAT登錄檔項。
- **sendSignal.bat**: 說明:生成具有給定進程ID的程式堆疊。
- **uninstall_cs_cert.bat、uninstall_vxml_cert.bat和uninstallORM_NT.bat**: 說明:這些檔案用於刪除CallServer、XML伺服器以及ORM金鑰和證書檔案以支援HTTPS。原始.keystore和server.xml檔案在篡改之前會儲存到備份位置。
- **upgradeorm.bat、upgradeWSM.bat**: 說明:設定類路徑以執行ORM中的類，該類將自動處理wrapper.conf的升級過程

CVP重新映像：(C:\Cisco\CVP\bin\TAC)

- **Reimage.bat** 說明:用於將配置 (wrapper.conf、orm.properties、orm.xml和messageadpater.properties) 還原到安裝程式的實用程式批。
- **updatemiserverip.bat** 說明:用於更新登錄檔項中的RMI伺服器IP的實用程式檔案。

VXML伺服器：(C:\Cisco\CVP\VXMLServer\admin)

- **changeAppAdminPerm.bat** 說明:僅用於高級互動執行(AIX)系統。
- **deployAllNewApps.bat** 說明:將所有新CVP應用程式載入到記憶體中。
- **flushAllOldApps.bat** 說明:如果舊的CVP應用程式資料夾被刪除，但未釋放，則從記憶體中解除安裝這些應用程式。
- **getVersions.bat** 說明:顯示不同VXML元件的版本 (不太有用)
- **suspendServer.bat** 說明:正常掛起所有CVP應用程式。
- **resumeServer.bat** 說明:恢復所有CVP應用。
- **status.bat** 說明:顯示許可證資訊；CVP應用及其狀態和呼叫數。
- **updateAllApps.bat** 說明:正常更新所有CVP應用。
- **updateCommonClasses.bat** 說明:更新CVP應用的常見類。

**CVP TOMCAT :(C:\Cisco\CVP\CallServer\Tomcat\bin、
C:\Cisco\CVP\wsm\Server\Tomcat\bin、 C:\Cisco\CVP\VXML\Server\Tomcat\bin)**

- 此資料夾中的所有批處理檔案都隨TOMCAT一起發貨，並用於TOMCAT管理。