

# 在本地的SSM上增加SLP裝置

## 目錄

---

僅限外部客戶/合作夥伴使用：提供這些說明是為了幫助客戶/合作夥伴自行執行以下操作來解決問題。如果客戶/合作夥伴按照說明遇到問題，請他們提交支援許可的案例 (<https://www.cisco.com/go/scm>)以幫助解決。如果您是許可支援團隊之外的思科內部資源，請勿自行執行這些操作。

問：如何控制與SSM內部應用程式通訊的SLP裝置？

答：要控制/限制與SSM內部應用程式通訊的SLP裝置，請執行以下操作：

第1步：打開本地SSM。

第2步：導航到管理工作區>設定> CSLU。

第3步：切換Validate devices Off切換按鈕以啟用驗證裝置。

步驟4：按一下Save。

第5步：透過導航到許可工作空間>智慧許可>資產>使用策略的SL，增加與SSM內部應用程式通訊所需的SLP裝置。

第6步：增加裝置。您可以按一下「加入單一產品」一次新增一個裝置，或按一下「匯出/匯入全部」來匯入「產品例項清單」。

現在，只有在SL Using Policy頁中增加的裝置才能與SSM內部應用程式通訊。



註：為便於操作和將裝置與SSM內部通訊，預設情況下「驗證裝置」選項為「關閉」。

---

#### 疑難排解:

如果您在此過程中遇到無法解決的問題，請使用軟體許可選項在[支援案例管理器\(SCM\)](#)提交許可案例。

如需對本檔案內容的意見回饋，請提交[這裡](#)。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。