# 如何使用本地Splunk帳戶登入Splunk

## 適用性

Splunk企業版Splunk雲

## 說明

Splunk配置了SAML SSO，因此身份驗證通過登入URL，本地Splunk帳戶無法進行身份驗證。

對於本地使用者/管理員訪問Splunk例項上的SplunkWeb，可能需要執行此操作，特別是在SAML無法工作的情況下（服務可能關閉或配置錯誤）。

## 調查

為Splunk配置了SAML SSO，需要通過SplunkWeb使用本地Splunk帳戶登入。

## 解析

本地Splunk身份驗證/登入可以通過Splunk例項的FQDN和埠按以下格式提供：

> fqdn:splunkport/en-US/account/login?loginType=splunk

其中在Splunk Instance servername 或location和port的結尾新增「/en-US/account/login?loginType=splunk」，以進行登入（例如servername:8000或server_ip:8000）。

範例：

> 如果您嘗試登入具有FQDN的Splunk例項： splunksh01.buttercupgames.com，您通常嘗試通過埠8000登 錄為 splunksh01.buttercupgames.com:8000/
>
> 在配置SAML SSO的情況下，它將變成： splunksh01.buttercupgames.com:8000/en-US/account/login?loginType=splunk
>
> 對於Splunk Cloud，本地Splunk身份驗證/登入URL為 stackid.splunkcloud.com/en-US/account/login?loginType=splunk

## 相關連結

[啟用SAML身份驗證時Splunk本地帳戶登入]

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。