錯誤：lookup命令：第一個引數應為查閱表名稱

適用性

Splunk雲端Splunk企業版

說明

*搜尋時出錯

```
Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxa.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxb.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxc.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
```

*在search.log中，登入「工作檢查員」

```
07-31-2019 04:22:21.307 ERROR LookupProviderFactory - Expecting lookup table name as the
first argument. 07-31-2019 04:22:21.307 ERROR AutoLookupDriver - Could not load lookup='
reason='Error in 'lookup' command: Expecting lookup table name as the first argument.'
```

調查

如果sourcetype stanza具有空的查詢表引用，您將收到消息：「lookup」命令中的錯誤：第一個引數應為查閱表名稱。

當使用者調整UI中的源型別並刪除查詢引用時，可能會發生這種情況。例如，當從某個源型別中刪除全域性查詢時。Splunk Web可能會顯示成功刪除查詢，但空配置設定仍在 props.conf 檔案中。

解析

1.在props.conf上使用具有查詢名稱的btool查詢空查詢引用。舉例來說：

```
./splunk btool props list --debug |grep <lookup_name>
```

2.編輯違規的props.conf檔案。

3.從sourcetype stanza中查詢並刪除空查詢引用。
4.測試搜尋並確認錯誤不再出現。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。