

# 在思科安全終端中配置彈出通知

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[設定](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

## 簡介

本文檔介紹如何在思科安全終端檢測到惡意檔案時配置彈出通知。

作者：Javier Martinez，思科TAC工程師。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科安全終端控制檯控制面板
- 具有管理員許可權的帳戶

### 採用元件

本檔案中的資訊是根據思科安全終端版本6.3.7及更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

## 設定

當思科安全終端檢測到、阻止或隔離檔案/進程時，可以在終端中傳送有關主要安全終端的彈出警報。

步驟1. 登入AMP主控台；<https://console.amp.cisco.com/>，如下圖所示。



步驟2.導覽至**Management > Policies** ( 選擇策略 ) >Advanced settings > Client User Interface。

**引擎通知**功能預設會停用，如下圖所示。

The screenshot displays the 'Client User Interface' settings page. On the left, a navigation menu lists various settings categories, with 'Client User Interface' selected. The main content area shows four checkboxes: 'Start Client User Interface' (checked), 'Cloud Notifications' (checked), 'Engine Notifications' (unchecked and highlighted with a red box), and 'Hide Exclusions' (unchecked). Each checkbox has an information icon to its right.

步驟3.勾選「**Engine Notifications**」覈取方塊，如下圖所示。


Start Client User Interface 

Cloud Notifications 


Engine Notifications 

Hide Exclusions 

步驟4.若要應用新變更，請導覽至Desktop > OpenCisco Secure Endpoint，然後選擇**Settings**，如下圖所示。



步驟5.按一下**Sync Policy**，然後選擇**OK**，如下圖所示。



## 驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

當安全終端引擎隔離檔案/進程時，您會在案頭上看到彈出通知，如下圖所示。




附註：此配置適用於屬於策略的所有裝置。

## 疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

如果安全終結點沒有觸發彈出通知，您可以在安全終結點控制檯上看到警報事件。

導覽至Cisco Secure Endpoint Console > Dashboard > Events，如下圖所示。



如果安全終端控制檯中的終端或警報事件中沒有彈出通知，請與思科支援部門聯絡。

思科支援：請訪問<http://cisco.com/tac/caseopen> 或電話：地區免費電話號碼

：[http://www.cisco.com/en/US/support/tsd\\_cisco\\_worldwide\\_contacts.html](http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)