

ASA 5500系列自適應安全裝置常見問題

目錄

[簡介](#)

[為什麼我無法從連線到ASA外部介面的主機對ASA的內部介面執行ping?](#)

[ASA當前是否支援基於RFC 2696的LDAP尋呼?](#)

[從ASA上的LDAP伺服器執行LDAP身份驗證/授權時，如果使用者對單個屬性具有超過999個值，則使用者身份驗證/授權失敗，並顯示以下錯誤消息：`%ASA-3-109035:= <username>%ASA-6-113013DAP\(999\):AAA=user = <username>。`](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔回答有關Cisco ASA 5500系列自適應安全裝置的常見問題。

問：為什麼我無法從連線到ASA外部介面的主機對ASA的內部介面執行ping?

A. ASA的預設行為是允許所有ICMP流量到達ASA介面。但是，ASA拒絕在外部介面上收到的ICMP消息到達受保護介面上的目標。

問：ASA當前是否支援基於RFC 2696的LDAP尋呼?

答：根據RFC 2696,ASA當前不支援LDAP尋呼。如需詳細資訊，請參閱Cisco錯誤ID [CSCto23049](#)(僅限[註冊](#)客戶)。

問：從ASA上的LDAP伺服器執行LDAP身份驗證/授權時，如果使用者對單個屬性具有超過999個值，則使用者身份驗證/授權失敗，並顯示以下錯誤消息：`%ASA-3-109035:=`

`<username>%ASA-6-113013DAP(999):AAA=user = <username>。`

A.升級到ASA 8.4(2.6)或更高版本，其中新增了對999以上的處理的支援。如需詳細資訊，請參閱Cisco錯誤ID [CSCtc95264](#)(僅限[註冊](#)客戶)。

相關資訊

- [ASA常見問題：是否可以在網橋組上配置沒有IP地址的透明模式ASA?](#)
- [能否為給定平台配置比最大併發連線數更多的靜態NAT條目?](#)
- [ASA常見問題：在多模式的ASA上，當我發出url-block url-mempool 10240命令時，為什麼會收到Memory pool size is not valid Allowed range from 2 to 512錯誤消息?](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)