

# 如何修改主題信頭以標籤具有低SenderBase信譽得分(SBRS)的郵件？

## 目錄

[如何修改主題信頭以標籤具有低SenderBase信譽得分\(SBRS\)的郵件？](#)

## 如何修改主題信頭以標籤具有低SenderBase信譽得分(SBRS)的郵件？

SenderBase信譽得分(SBRS)是一個介於-10和+10之間的IP地址值，它反映當前使用IP地址傳送垃圾郵件的可能性。（一些沒有可用資訊的地址將返回「無」分數）。您可以在企業垃圾郵件管理策略中以多種方式使用此分數。某些網路管理員可能希望使用其SBRS得分來標籤郵件，以便在其電子郵件管道中進一步啟用篩選器來根據得分執行操作。

為了使用SBRS分數，監聽程式必須啟用SenderBase查詢。這是預設行為，只能使用 `listenerconfig->edit->setup` 命令從CLI進行更改。（請注意，即使SBRS被禁用，您仍會在 `mail_logs` 檔案中看到每個傳送主機的「無」的SBRS分數報告。）SBRS分數可用於所有消息，儘管它可能為「無」，這意味著根據消息的傳送IP地址，IP地址沒有可用的SBRS分數。

SBRS得分儲存在變數 `$REPUTATION` 中，該變數可用於郵件篩選器和其它位置。可以測試此變數以確定某些篩選器操作，並且它可用於篩選器操作（如向郵件新增標頭）。此郵件過濾器顯示如何將SenderBase得分和其他基於HAT的策略引數作為正文標頭新增到通過特定偵聽程式「InboundMail」傳送的任何郵件中：

```
AddHATDataForInbound:
If ( recv-inj == "InboundMail" )
{
  insert-header ('X-SBRS', '$REPUTATION');
  insert-header ('X-SenderGroup', '$GROUP');
  insert-header ('X-MailFlowPolicy', '$POLICY');
}
```

**附註：**沒有SBRS分數的發件人將具有 `$REPUTATION` 值「None」。不屬於任何特定發件人組的發件人將具有「<未知>」的發件人組和郵件流策略「\$ACCEPTED」。

此郵件過濾器更為複雜。它始終將SBRS得分標籤為郵件中的「X —」標頭。如果SBRS分數小於（或等於）-2.0，則它也會在郵件主題末尾標籤信譽，此信譽括在左右花括弧字元中。此篩選器還嘗試不多次標籤主題行：

```
MarkSBRSinSubject:
if ( (recv-inj == "InboundMail") AND
      (subject != "\\{SBRS .*\\}$" )
    )
{
  insert-header("X-SBRS", "$REPUTATION");
  if (reputation <= -2.0)
  {
    strip-header("Subject");
    insert-header("Subject", "$Subject {SBRS $REPUTATION}");
  }
}
```

