

# 思科郵件安全裝置(ESA)可以配置哪些自定義SMTP標語代碼？

## 目錄

除了標準SMTP標語代碼和響應外，管理員還可以配置ESA以返回自定義SMTP標語代碼和響應。

SMTP客戶端使用SMTP標語代碼來確定郵件傳輸過程中的下一個操作。

自定義SMTP標語代碼可以防止不希望SMTP標語代碼的SMTP客戶端將郵件正確傳遞到郵件網關裝置。

自定義SMTP響應可以使響應更具描述性，供人閱讀。

1. 導航到GUI > Mail Flow Policies > Default Policy Parameters
2. 進行所需的更改
3. 檢視其他郵件流策略是否有任何更改
4. 提交和提交更改

郵件流策略>預設策略引數

| Default Settings |   |   |
|------------------|---|---|
| Connections:     | Max. Messages Per Connection:                 | <input type="text" value="10"/>   |
|                  | Max. Recipients Per Message:                  | <input type="text" value="50"/>   |
|                  | Max. Message Size:                            | <input type="text" value="20971520"/><br><small>(add a trailing K for kilobytes; M for megabytes)</small> |
|                  | Max. Concurrent Connections From a Single IP: | <input type="text" value="10"/>   |
| SMTP:            | Custom SMTP Banner Code:                      | <input type="text" value="220"/>  |
|                  | Custom SMTP Banner Text:                      | <input type="text"/>  |
|                  | Custom SMTP Reject Banner Code:               | <input type="text" value="554"/>  |
|                  | Custom SMTP Reject Banner Text:               | <input type="text"/>  |

## 定義

自定義SMTP橫幅代碼：與此監聽程式建立連線時返回的SMTP代碼。  
與此監聽程式建立連線時返回的SMTP標語文本。

附註：您可以在此欄位中使用一些變數：

自定義SMTP標語文本

| 變數         | 定義  |
|------------|---|
| \$Group    | 替換為HAT中匹配的發件人組的名稱。如果發件人組沒有名稱，則顯示「未知」。                         |
| \$Hostname | 若且唯若裝置驗證後，才被遠端主機名替換。如果反向DNS查詢IP地址的DNS伺服器，或者未配置DNS伺服器，則顯示「未知」。 |

|            |   |
|------------|---|
| \$OrgID    | 替換為SenderBase組織ID ( 整數值 )。<br>如果裝置無法獲取SenderBase組織ID，或者如果SenderBase信譽服務 |
| \$RemoteIP | 替換為遠端客戶端的IP地址。  |
| \$HATEntry | 替換為遠端客戶端匹配的HAT中的條目。   |