

ESA常見問題：如何升級群集中的ESA？

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[升級集群中的ESA](#)

簡介

本文說明如何升級在群集中執行的思科電子郵件安全裝置(ESA)。

背景資訊

當ESA在群集中運行時，它們必須使用完全相同的AsyncOS版本和內部版本。如果要升級ESA，必須先斷開群集連線。升級所有電腦後，可以通過**clusterconfig**命令重新連線群集。

附註：當群集斷開時，不影響郵件流；但是，在重新連線完成之前，在群集斷開連線時所做的任何更改都不會傳播到其他系統。

升級集群中的ESA

附註：您可以使用CLI或GUI執行升級，但是reconnect clusterconfig命令只能通過CLI使用。本文說明如何通過CLI升級電腦。

完成以下步驟，以便通過CLI升級群集中運行的ESA：

1. 在CLI中輸入**upgrade**命令，以便將AsyncOS升級到較新版本。當系統詢問您是否要斷開群集連線時，請用字母Y進行響應以繼續：

```
(Machine host1.example.com)> upgrade
```

```
You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y
```

2. 按照所有升級提示操作(包括**reboot**提示)。
3. 升級並重新引導群集中的所有電腦後，通過CLI登入到群集中的電腦並輸入**clusterconfig**命令。

4. 回應**Yes**重新連線。不必提交。

Choose the machine to reattach to the cluster. Separate multiple machines with commas or specify a range with a dash.

1. host2.example.com (group Main)
2. host3.example.com (group Main)
3. host4.example.com (group Main)

[1]> 1-3