

哪些條件會為DKIM生成哪些身份驗證結果？

目錄

[簡介](#)

[結果](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案將說明為DKIM產生某些驗證結果的條件。

結果

DomainKeys Identified Mail(DKIM)是一種郵件驗證系統，旨在通過提供一種機制來檢測郵件欺騙，該機制允許接收郵件交換器檢查來自域的傳入郵件是否獲得該域管理員的授權。

思科電子郵件安全裝置(ESA)在DKIM簽名和驗證開啟/關閉時可以產生以下結果：

DKIM簽名 (傳送端)	DKIM驗證 (接收端)	結果
於	於	Pass/Permerror/Temperror/Hardfail
於	OFF	無
OFF	OFF	無
OFF	於	中性

- 通過。消息通過了身份驗證測試。
- 中性.未執行身份驗證。
- 溫特羅.出現可恢復的錯誤。
- 佩默羅爾.出現不可恢復的錯誤。
- Hardfail.身份驗證測試失敗。
- 無.郵件未簽名。

如果在接收端的郵件流策略中關閉DKIM驗證，則郵件日誌中將不顯示DKIM結果。但是，可以在內容過濾器匹配「none」的結果。

相關資訊

- [AsyncOS電子郵件使用手冊](#)
- [GLO支援聯絡資訊](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)