

繞過特定主機的SBRS並繼續掃描垃圾郵件

目錄

[簡介](#)

[症狀](#)

[程式](#)

簡介

本文檔介紹如何繞過特定主機的SBRS並繼續掃描垃圾郵件。

症狀

- 由於SBRS信譽得分，使用公共MTA的發件人被拒絕
- <http://senderbase.org>顯示傳送IP地址的SBRS得分為「差」

GREYLIST對於繞過特定主機的SBRS過濾很有用，在這種情況下，主機名或傳送MTA可能包含除您的特定受信任使用者以外的其他發件人。使用此GREYLIST時，仍會掃描郵件中的垃圾郵件，這與使用繞過垃圾郵件掃描的ALLOWLIST不同。

程式

在GUI中設定GREYLIST:

1. 導航到GUI > Mail Policies -> HAT Overview -> Add Sender Group。
2. 將組命名為GREYLIST並選擇順序「1」。
3. 選擇「接受」郵件流策略。
4. 將所有其他設定保留為預設值。
5. 按一下**Submit and Add Senders**。
6. 輸入傳送方的IP地址或主機名。
7. 提交此頁面。
8. 如果需要，請點選**Add Sender**，然後繼續新增任何其他IP地址。
9. **提交更改**。