# 如何在ESA/WSA/SMA上新增或修改NTP

### 目錄

簡介

如何在ESA/WSA/SMA上新增或修改NTP

<u>CLI</u>

**GUI** 

相關資訊

相關思科支援社群討論

### 簡介

本檔案介紹如何在思科電子郵件安全裝置(ESA)、網路安全裝置(WSA)和安全管理裝置(SMA)上設定或修改網路時間協定(NTP)伺服器設定。

## 如何在ESA/WSA/SMA上新增或修改NTP

可以通過CLI或GUI配置或修改NTP伺服器設定。請參見下面的詳細說明。

#### **CLI**

#### > ntpconfig

Currently configured NTP servers: No servers currently configured.

Choose the operation you want to perform:

- NEW Add a server.
- SOURCEINT Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.

[]> **new** 

Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server. [] > 172.18.108.15

您可以新增多個NTP伺服器。

如果已配置伺服器,請使用delete刪除任何不需要的伺服器。

附註:請務必通過CLI提交對配置所做的所有更改。

#### **GUI**

在瀏覽器中瀏覽以下內容:

- 1.定位至**系統管理>時間設定**頁。
- 2.按一下編輯設定。

- 3.在「計時方法」部分,選擇使用網路時間協定。
- 4.輸入NTP伺服器地址,然後按一下Add Row。您可以新增多個NTP伺服器。
- 5.要從清單中刪除NTP伺服器,請按一下該伺服器的垃圾桶圖示。
- 6.為NTP查詢選擇介面。這是NTP查詢應來自的IP地址。
- 7.提交並確認更改。

也可以選擇手動設定時間。

- 1.定位至**系統管理>時間設定**頁。
- 2.按一下編輯設定。
- 3.在「計時方法」部分,選擇*手動設定時間*。
- 4.輸入月、日、年、小時、分鐘和秒。
- 5.選擇上午或下午
- 6.提交並確認更改。

## 相關資訊

- 思科郵件安全裝置使用手冊
- 思科網路安全裝置使用手冊
- 思科安全管理裝置使用手冊
- 技術支援與文件 Cisco Systems