

如何修改ESA上的終端使用者安全清單/阻止清單

目錄

[簡介](#)

[如何修改ESA上的終端使用者安全清單/阻止清單](#)

[安全清單和阻止清單條目的語法](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案介紹管理員如何在思科電子郵件安全裝置(ESA)上修改終端使用者安全清單/阻止清單(SLBL)。

如何修改ESA上的終端使用者安全清單/阻止清單

ESA管理員可以從IronPort垃圾郵件隔離區(ISQ)介面直接檢視SLBL。管理員可以檢視和使用每個終端使用者檢視和使用的相同條目的超級集。

要檢視或修改SLBL，管理員需要執行以下操作之一：

1. 使用管理員帳戶和密碼登入EUQ
 - 從右上角的**Options**下拉選單中選擇**Safelist**或**Blocklist**
 - 根據需要查詢和修改收件人地址的發件人/發件人清單
2. 將SLBL匯出為.csv檔案
 - **System Administration > Configuration File**，然後選擇**Backup/Backup Now**
 - 檔案儲存在裝置上，需要通過FTP或其他檔案檢索方法從裝置匯出。
 - 檔案將儲存到*configuration*目錄中，並由另存為的檔名指示。即slbl-564D6C9B806B5719XXXX-57284F5DYYYY-20160203T141646.csv
 - 檢視SLBL .csv檔案，您應該會看到類似內容：

```
# File exported by the SL/BL at 20070922T012001
c=us;a=i;p=test;o=exchange;s=smith;g=joe; , BLOCKED, black2@x.com
c=us;a=i;p=test;o=exchange;s=smith;g=joe; , SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com,
white3@x.com, white7@x.com
joe@exchange.test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@exchange.test.com, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com,
white7@x.com
joe@testcom, BLOCKED, black2@x.com
joe@testcom, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com, white7@x.com
joe@test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@test.com, SAFE, white3@x.com, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white7@x.com
```

- 修改檔案後，可以通過相同的方法**System Administration > Configuration File and Restore**將其載入回ESA。

安全清單和阻止清單條目的語法

可以使用以下格式將發件人新增到安全清單和阻止清單：

- user@domain.com
- server.domain.com

- domain.com
- [10.1.1.0]
- [ipv6:2001:DB8:1::1]
- user@[1.2.3.4]

附註：有關安全清單和阻止清單的完整資訊，請參閱裝置當前運行的AsyncOS for Email Security版本的[使用手冊](#)，或直接訪問ISQ幫助頁面：https://<IP OR HOSTNAME OF ESA>:83/help/admin_help

相關資訊

- [使用者指南 — 電子郵件安全裝置](#)
- [ESA安全清單/封鎖清單備份程式](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)