

# 阻止空的HTML電子郵件

## 目錄

---

[簡介](#)

[背景](#)

[組態](#)

[說明](#)

---

## 簡介

本文檔介紹如何阻止空的HTML電子郵件。

## 背景

如果您對純文字檔案電子郵件使用常規的阻止方法，HTML電子郵件正文通常包含HTML標籤，這些標籤始終匹配為假負值。

以下是在此過濾器前面建議的：

```
if(NOT only-body-contains(".", 1))
```

```
{
```

```
  動作
```

```
}
```

如果您檢視以HTML格式傳送的電子郵件，它包含以下已知部分：

<HTML>、<Body>、<div>、<p>。

還包括文本屬性，如字型詳細資訊、顏色和大小，這些屬性包括在標籤中：<styles>。

## 組態

您可以使用以下過濾器阻止此類電子郵件：

```
if(NOT only-body-contains("。", 1)OR body-contains("<p>\xa0</p>|<o:p>\xa0</o:p>",1))
{
    quarantine("Policy");
    log-entry("$FilterName triggered \n");
}
```

## 說明

條件說明：

1. NOT only-body-contains("。", 1): 匹配普通空純文字檔案電子郵件。
- 2.<p>\xa0</p>:匹配開源郵件客戶端。
- 3.<o:p>\xa0</o:p>:匹配outlook空HTML電子郵件，



附註：xa0是一個非破折空格符號()，它只包含在空的HTML檔案/電子郵件中。

---

如果您只想阻止空的HTML電子郵件，而不阻止純文字檔案電子郵件，可以按如下所示完成此操作：

```
if("Content-Type"))
```

```
{
```

```
#to捕獲outlook電子郵件
```

```
if(NOT only-body-contains("。", 1)OR body-contains("<p>\xa0</p>|<o:p>\xa0</o:p>",1))
```

```
{
```

```
quarantine("Policy");
```

```
log-entry("$FilterName triggered \n");
```

```
}
```

```
}
```

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。