阻止空的HTML電子郵件

目錄

[簡介](#)
[背景](#)
[組態](#)
[說明](#)

簡介

本文檔介紹如何阻止空的HTML電子郵件。

背景

如果您對純文字檔案電子郵件使用常規的阻止方法，HTML電子郵件正文通常包含HTML標籤，這些標籤始終匹配為假負值。以下是在此過濾器前面建議的：

```
if (NOT only-body-contains(".", 1))
{
Action
}
```

如果您檢視以HTML格式傳送的電子郵件，它們具有以下已知部分：<HTML>、<Body>、 、<p>。

還包括文本屬性，如字型詳細資訊、顏色和大小，這些屬性包括在標籤<styles>中。

組態

使用此篩選器阻止此型別的電子郵件：

```
if (NOT only-body-contains(".", 1) OR body-contains("<p>\\xa0</p>|<o:p>\\xa0</o:p>",1))
  {
    quarantine("Policy");
    log-entry("$FilterName triggered \n");
  }
```

說明

條件說明：

1. NOT only-body-contains("。", 1)匹配正常的空純文字檔案電子郵件

2. \\xa0 :匹配開源郵件客戶端

3.<o:p>\\xa0</o:p>:匹配outlook空HTML電子郵件

附註：xa0是一個不間斷的空格符號( )僅包含在空的HTML檔案/電子郵件中。

要僅阻止空的HTML電子郵件而不阻止純文字檔案電子郵件，請使用以下內容：

```
if ( header("Content-Type") )
{
#to catch outlook emails
  if (NOT only-body-contains(".", 1) OR body-contains("<p>\\xa0</p>|<o:p>\\xa0</o:p>",1))
    {
    quarantine("Policy");
    log-entry("$FilterName triggered \n");
    }
}
```

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。