

在Umbrella虛擬裝置中維護快取的AD使用者

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[概觀](#)

[Admap工具](#)

簡介

本文檔介紹如何在AD與Umbrella虛擬裝置(VA)的整合中維護或刪除快取的Active Directory(AD)使用者。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於Umbrella虛擬裝置。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

虛擬裝置根據唯一源IP地址快取AD使用者和電腦名稱。在極少數情況下，可能需要檢查或刪除根據IP地址快取的AD資訊。

當使用者與IP地址關聯錯誤並且希望立即使其到期時，可以應用此方法。



附註：在正常情況下，不必手動使使用者從快取中過期。新使用者登入時，現有使用者將被覆蓋。

只有在由於先前的配置錯誤而導致快取記憶體不正確時，才需要執行這些步驟。 另請參閱我們為AD服務帳戶或伺服器IP建立[例外](#)的步驟。

Admap工具

可使用受限制的外殼工具來檢查和清除快取。在裝置控制檯上按CTRL+B即可使用受限制的外殼。

這些命令可用於管理快取，其中<IPAddress>被相關客戶端IP替換：

```
config admap view <IPAddress>
config admap clear <IPAddress>
```

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。