

為Google Work配置Umbrella地理位置支援

目錄

[簡介](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

簡介

本文檔介紹Umbrella的地理位置如何支援Google Work。

問題

Umbrella實用程式[任意播路由](#)。將網路配置為向Umbrella伺服器傳送流量時，您的流量可能會通過[System Status](#)頁面上列出的任何位置進行路由，具體取決於地理距離、對等、擁塞和其他測量。

某些網站和內容交付網路根據它們為使用者檢測到的IP地理位置提供不同的結果。使用Umbrella可能會影響您接收的地理位置結果。遇到的行為主要取決於流量到達的Umbrella資料中心位置。因此，某些網站不會顯示與使用者地理位置相匹配的頁面。例如，義大利的使用者可能會被路由到我們的法蘭克福資料中心，從而使網站以德語而不是義大利語顯示。

解決方案

Umbrella SWG支援包括Google在內的許多服務的地理位置傳遞。Umbrella使用X-Forwarded-For(XFF)或Forwarded標頭將客戶的源IP插入到代理的HTTP請求中。任何榮譽XFF報頭的站點都使用客戶的地理位置而不是Umbrella資料中心的地理位置。

這是自動的，不需要配置。

要求：

- 必須在Umbrella Web策略中啟用HTTPS解密
- 目標網站必須保留XFF標頭

支援的連線型別：

- AnyConnect、代理連結、PAC檔案或IPsec隧道

不支援的連線型別：

- [Meraki雲端On-Ramp](#)



附註：如果遇到問題，請確認是否滿足所有要求，然後使用[MaxMind](#)或[IP2Location](#)等服務檢查IP地址的地理定位。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。