

確定在Umbrella中應用哪個策略

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[概觀](#)

[確定策略應用](#)

[其他資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何確定在Cisco Umbrella配置中應用哪個策略。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

作為組織的Umbrella管理員，有時您需要確認將哪個策略應用於給定端點。這樣有助於在部署新策略時進行調試或測試。

確定策略應用

完成以下步驟，以確定在Umbrella中應用哪些策略：

- 1.從要為其確定應用策略的客戶端電腦收集調試輸出。通過在Windows上的命令提示符或OS X上的終端視窗中運行以下命令，可以收集調試輸出：

```
nslookup -q=txt debug.opendns.com
```

輸出如下所示：

```
c:\>nslookup -q=txt debug.opendns.com
Server:  resolver1.opendns.com
Address:  208.67.222.222

Non-authoritative answer:
debug.opendns.com      text =
    "server 3.pao"
debug.opendns.com      text =
    "flags 20 0 47E4 D00000000000000041"
debug.opendns.com      text =
    "originid 23443359"
debug.opendns.com      text =
    "orgid 162145"
debug.opendns.com      text =
    "actype 0"
debug.opendns.com      text =
    "bundle 147229"
debug.opendns.com      text =
```

出於我們的目的，此處的重要資訊是OrgID和Bundle。OrgID是組織控制面板的識別符號，Bundle是該組織中應用的策略的識別符號。

2. 登入您的Umbrella控制面板，並在瀏覽器中開啟一個新的頁籤或視窗。

3. 將從調試輸出中拉出的兩個變數新增到此URL，其中「<OrgID>」和「<Bundle-ID>」為：

```
https://dashboard.umbrella.com/o/<OrgID>/#/configuration/policy/<Bundle-ID>
```

這會將您直接引導至在運行調試輸出時應用於電腦（或使用者）的策略。

其他資訊

有關更多資訊，請參考Umbrella Learning中的[Policy Troubleshooting](#)影片：思科社群的DNS部署和策略播放清單部分。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。