

排除"；訪問不允許"；故障SAML組出錯

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

簡介

本文描述如何在選擇SAML組或使用者作為身份時，對「不允許訪問」錯誤進行故障排除。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

當網路流量透過通道傳送時，只有在通道被選取為身分時，才會將其重新導向到SAML IdP。如果僅選擇SAML組或使用者作為身份，則不會重定向到IdP，因此會獲得「不允許訪問」，因為它未進行身份驗證。

解決方案

要啟動SAML身份驗證，必須存在用於隧道標識（或網路標識）的策略。在此策略之上，可以基於SAML使用者/組標識建立策略。SAML關聯當前基於隧道和網路。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。