

如何在FileZilla上啟用本機FTP代理？

目錄

[問題：](#)

問題：

如何在FileZilla上啟用本機FTP代理？

環境： 所有思科網路安全裝置(WSA)裝置

本知識庫文章所參考的軟體不是思科維護或支援的。此資訊出於方便而提供。如需更多幫助，請與軟體供應商聯絡。

根據思科網路安全裝置上為FTP代理進行的身份驗證配置，具體的FileZilla配置會有所不同。可在思科網路安全裝置上的「安全服務」(Security Services)->「FTP代理設定」(FTP Proxy Settings)->「身份驗證格式」(Authentication Format)中找到該資訊。

在FileZilla中，前往'Edit'->'Settings' ->'FTP' ->'FTPProxy'。按一下「自定義」以啟用本地ftp代理。

將以下設定用於不同型別的身份驗證：

用於「檢查點」身份驗證的本機FTP FileZilla配置

使用者%u@%s@%h 通過%p@%w

無身份驗證且使用「檢查點」身份驗證的本機FTP FileZilla配置
--

使用者%u@%h 通過%p

用於「Raptor」身份驗證的本機FTP FileZilla配置

使用者%u@%h %s 通過%p 帳戶%w

無需身份驗證且使用「Raptor」身份驗證的本地FTP FileZilla配置
--

使用者%u@%h %u 通過%p 帳戶%p

對於Proxy Host設定，需要輸入思科網路安全裝置主機名，後跟FTP代理埠號(在「安全服務」(Security Services) -> 「FTP代理設定」(FTP Proxy Settings) -> 「代理偵聽埠」(Proxy Listing Port)下)

例如：proxy.example.com:8021