

在UCS-C系列伺服器上配置安全LDAP

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[UCS C系列伺服器端的配置](#)

[驗證](#)

簡介

本文檔介紹如何在C系列伺服器上配置SecureLDAP。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 對Cisco UCS和CIMC有基礎認識。

採用元件

- 處於獨立模式的Cisco UCS C系列伺服器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

本指南中的示例演示了UCS C系列伺服器上的安全LDAP配置：

- 設定DNS伺服器，允許對LDAP伺服器使用域名而不是UCS伺服器上的IP地址。確保已將適當的A記錄配置為指向LDAP伺服器和UCS C系列伺服器IP地址。
- 在LDAP伺服器上配置Windows證書服務，啟用證書生成以進行安全LDAP通訊。生成的證書（根證書和中間證書）將上傳到UCS C系列伺服器。

UCS C系列伺服器端的配置

要配置UCS C系列伺服器以與預配置的DNS伺服器互動，請訪問UCS伺服器的CIMC介面，然後按

一下位於左上角的導航圖示。

 Cisco Integrated Ma



 / Chassis / Summary 

Server Properties

Product Name:	
Serial Number:	
PID:	
UUID:	
BIOS Version:	
Description:	
Asset Tag:	Unknown

導覽至Admin，然後選擇Networking。

Chassis



Compute

Networking



Storage



Admin



User Management

Networking

Communication Services

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。