在Cisco IP電話8800系列多平台電話上阻止匿名 呼叫

目標

在Cisco IP電話8800系列多平台電話上阻止匿名呼叫,可以過濾不顯示呼叫者資訊的來電。如果啟 用,此功能將自動拒絕特定呼叫。

本文旨在展示如何通過基於Web的實用程式和電話GUI在Cisco IP電話8800系列多平台上啟用匿名 呼叫阻止。

適用裝置 | 韌體版本

• IP Phone 8800系列 | 11.0.1(下載<u>最新版本</u>)

本文中引用的8800系列電話不是使用特定呼叫控制器的企業電話。如果要比較兩種不同型別的電話 ,請檢視<u>比較和對比:Cisco IP MPP電話和Cisco Unified IP電話</u>。

阻止匿名呼叫

通過基於Web的實用程式

步驟1.登入到IP電話的基於Web的實用程式,然後按一下Admin Login > advanced。



步驟2.按一下「Voice > User」。

Info	Voice	Call History	Personal Dire	ctory		
System	SIP	Provisionin	g Regional	Phone	User	Ext1

步驟3.在Supplementary Services下,從Block ANC Setting下拉選單中選擇Yes。

CW Setting:	Yes 👻
Block ANC Setting:	Yes 👻
Secure Call Setting:	No 👻
Auto Answer Page:	Yes 👻
Time Format:	12hr 👻
Miss Call Shortcut:	No 👻
Alert Tone Off:	No 👻
Log Missed Calls for EXT 2:	Yes 👻
Log Missed Calls for EXT 4:	Yes 👻
Log Missed Calls for EXT 6:	Yes 👻
Log Missed Calls for EXT 8:	Yes 👻
Log Missed Calls for EXT 10:	Yes 👻

步驟4.按一下「Submit All Changes」。



現在,您應該已經通過基於Web的實用程式成功阻止了電話上的匿名呼叫。

通過電話GUI

步驟1.按IP電話上的Applications按鈕。



步驟3.選擇Call preferences,然後按Select軟鍵。

User preferences				
1	Call preferences			
2	Audio preferences			
3	Screen preferences			
4	Attendant console prefe	erences		
	Select			
步驟4. ⁱ	導航到 Block anonymous cal	l,然後按Naviga	ation群集右鍵	將 O 其設定為On。
Call preferences				
F	Fwd no answer number			
F	Fwd no answer delay	20		
١	Voice mail	1234567890)	
E	Block caller ID		Off	
E	Block anonymous call		On]

步驟5.按**Set**軟鍵。

Call preferences						
Fwd no answer number						
Fwd no answer delay	20					
Voice mail	1234567890					
Block caller ID	0	ff				
Block anonymous call	0	n				
Set						

現在,您已通過GUI在電話上啟用匿名呼叫阻止。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。